

TEKI

- Sensor Sony ExviewHAD CCD 1/4"
- Dual Codec MPEG4 / MJPEG
- Day/Night
- WDR
- 36x Zoom Óptico



TK-8336

Especificações Técnicas

Sensor de Imagem	Sony ExviewHAD CCD 1/4"
Compressão	MPEG-4 / MJPEG
Video	Até 30 qps em resolução 4CIF
Resolução de Vídeo	4CIF, 2CIF e CIF
Resolução Horizontal	520 linhas de TV
Zoom	36x óptico
Lentes	f=3.4mm a 122.4mm F1.6 a F1.4
Obturador Eletrônico	1/60 ~ 1/ 10.000segundos
Iluminação Mínima	0.1 Lux a F1.6 e 1/4seg
PTZ	Movimento PAN Manual, Posição Sequencial, Aleatória ou PAN Automático Velocidade de 0.1° a 120°/s incrementos de 8 a 64 PAN sequencial a 300° /s
Presets	99 posições
Controles de Imagem	Ganho AGC, Contraste, Brilho, Ganho AWB, Ganho BLC, Saturação, Sharpness, Flickerness, Espelho e Inversão
Áudio	Bidirecional
Usuários	Até 8 usuários simultaneos

Segurança	Administrador Usuário Operador
Detecção de Movimento	96 áreas e 5 níveis de sensibilidade.
Protocolos de comunicação	HTTP, TCP, ARP, DHCP, FTP, UPnP, SNTP, PPPoE, RTSP, DNS, SMTP
Bloco I/O	4x Entradas de Alarme 1x Saída de Alarme 1x RS-485 1x Entrada de Áudio 1x Saída de Áudio
Conexões	Rj45 Ethernet Base TX 10/100 Bloco I/O de pressão Slot para cartão SD(até 32GB) Porta USB para serviço Entrada 24VAC Saída de vídeo BNC
Alimentação Elétrica	24VAC 2.5Amp Detecção de Movimento
Alarme	Entrada de Alarme, Reboot, Perda de Vídeo e Perda de Rede
Dimensões	240(D) x 280(A)mm
Temperatura	-10~50°C
Classificação de proteção	IP66

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio

Distribuído no Brasil por: